ARC TR MINI

LUMIQ

655x125

Светодиодный светильник

- 17 / 35 Вт
- 3000K / 4000K / 5000K / 6500K
- 2300 / 4700 Лм
- IP65
- Прозрачный
- 655 x 125 x 105 мм

Дополнительные опции

- Покраска корпуса в цвет по RAL
- CRI>90
- БАП

Технические характеристики

Потребляемая мощность:	17 / 35 Вт
Диапазон напряжения:	176-264 В
Частота питающей сети:	50 / 60 Гц
Защита от перепадов напряжения:	Есть
Коэффициент мощности (PF/cos φ):	0,98
Класс электробезопасности:	II
Номинальное напряжение:	230В
Класс энергоэффективности:	A++
Цветовая температура:	3000K / 4000K / 5000K / 6500K
Световой поток:	2300 / 4700 Лм
Индекс цветопередачи:	CRI>80
Коэффициент пульсации:	<0,5%
Угол рассеивания:	120°
Класс светораспределения:	П
Способ монтажа:	Универсальный (накладной, встраиваемый, подвесной)

Цвет корпуса:	Серый
Материал корпуса:	Полистирол
Вес:	1.1 кг
Габариты светильника (ДхШхВ):	655 x 125 x 105 мм
Степень защиты:	IP 65
Климатическое исполнение:	УХЛ 3.1
Диапазон рабочей температуры:	-10° - +40°
Рассеиватель:	**Прозрачный**
Светодиоды:	Samsung 2835
Вывод подключения:	Клеммная колодка
Блок аварийного питания (БАП):	Опционально
Драйвер:	В комплекте, встроенный
Гарантия:	5 лет
Производитель:	LUMIQ
Сертификаты:	ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011, № 123-ФЗ

Артикул	Вт	Лм	K	IP
LQ-ARC-TR-MINI-65.12-17W-3K-IP65	17	2300	3000	65
LQ-ARC-TR-MINI-65.12-17W-4K-IP65	17	2300	4000	65
LQ-ARC-TR-MINI-65.12-17W-5K-IP65	17	2300	5000	65
LQ-ARC-TR-MINI-65.12-17W-6.5K-IP65	17	2300	6500	65

Артикул	Вт	Лм	K	IP
LQ-ARC-TR-MINI-65.12-35W-3K-IP65	35	4700	3000	65
LQ-ARC-TR-MINI-65.12-35W-4K-IP65	35	4700	4000	65
LQ-ARC-TR-MINI-65.12-35W-5K-IP65	35	4700	5000	65
LQ-ARC-TR-MINI-65.12-35W-6.5K-IP65	35	4700	6500	65

ОПЦИОНАЛЬНО

Блок аварийного питания (БАП)
Добавить в конце артикула:
«-EPS-»

Покраска корпуса в цвет (RAL)
Добавить в конце артикула:
«-RAL9005»

Индекс цветопередачи CRI>90
Добавить в конце артикула:
«-CRI90»

LQ-XXX-XX-XX.XX-XXX-XX-XXXX-EPS-RAL9005-CRI90
Пример добавления опций в артикул