







600x180

Светодиодный светильник





-  20 Вт
-  3000К / 4000К / 5000К / 6500К
-  2080 Лм
-  IP 40 / 54 / 65
-  Опал (сплошное свечение)
-  595 x 180 x 40 мм

Дополнительные опции

- Диммирование 0-10 вольт
- Диммирование DALI
- БАП внешний, IP 20
- Покраска корпуса в цвет по RAL
- CRI>90

Технические характеристики

Потребляемая мощность:	20 Вт
Диапазон напряжения:	176-264 В
Частота питающей сети:	50 / 60 Гц
Защита от перепадов напряжения:	Есть
Коэффициент мощности (PF/cos φ):	0.98
Класс электробезопасности:	I
Номинальное напряжение:	230В
Класс энергоэффективности:	A++
Цветовая температура:	3000К / 4000К / 5000К / 6500К
Световой поток:	2080 Лм
Индекс цветопередачи:	 CRI>80
Коэффициент пульсации:	<0.5%
Угол рассеивания:	120°
Класс светораспределения:	П
Способ монтажа:	Универсальный (накладной, встраиваемый, подвесной)

Цвет корпуса:	Белый
Материал корпуса:	Сталь 0.5 мм
Вес:	1.3 кг
Габариты светильника (ДхШхВ):	595 x 180 x 40 мм
Степень защиты:	IP 40 / 54 / 65
Климатическое исполнение:	УХЛ4
Диапазон рабочей температуры:	0° - +40°
Рассеиватель:	Опал (сплошное свечение)
Светодиоды:	Samsung 2835
Вывод подключения:	Провода
Блок аварийного питания (БАП):	 Опционально
Драйвер:	В комплекте, встроенный
Гарантия:	5 лет
Производитель:	LUMIQ
Сертификаты:	ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011, № 123-ФЗ

ARM OP F 600x180

Артикулы с нужными параметрами для заказа

Артикул	Вт	Лм	К	IP
LQ-ARM-OP-F-60.18-20W-3K-IP40	20	2080	3000	40
LQ-ARM-OP-F-60.18-20W-4K-IP40	20	2080	4000	40
LQ-ARM-OP-F-60.18-20W-5K-IP40	20	2080	5000	40
LQ-ARM-OP-F-60.18-20W-6.5K-IP40	20	2080	6500	40
LQ-ARM-OP-F-60.18-20W-3K-IP54	20	2080	3000	54
LQ-ARM-OP-F-60.18-20W-4K-IP54	20	2080	4000	54
LQ-ARM-OP-F-60.18-20W-5K-IP54	20	2080	5000	54
LQ-ARM-OP-F-60.18-20W-6.5K-IP54	20	2080	6500	54
LQ-ARM-OP-F-60.18-20W-3K-IP65	20	2080	3000	65
LQ-ARM-OP-F-60.18-20W-4K-IP65	20	2080	4000	65
LQ-ARM-OP-F-60.18-20W-5K-IP65	20	2080	5000	65
LQ-ARM-OP-F-60.18-20W-6.5K-IP65	20	2080	6500	65

ОПЦИОНАЛЬНО

Диммирование 0-10 вольт

Добавить в конце артикула:
«-D010-»

Диммирование DALI

Добавить в конце артикула:
«-DALI-»

Блок аварийного питания (БАП)

(БАП внешний, IP 20)
Добавить в конце артикула:
«-EPS_OUT-»

Покраска корпуса в цвет (RAL)

Добавить в конце артикула:
«-RAL9005»

Индекс цветопередачи CRI>90

Добавить в конце артикула:
«-CRI90»

LQ-XXX-XX-XX.XX-XXX-XX-XXXX-DALI-EPS_OUT-RAL9005-CRI90

Пример добавления опций в артикул