







1200x300

Светодиодный светильник





-  35 / 52 Вт
-  3000K / 4000K / 5000K / 6500K
-  4120 / 6750 Лм
-  IP 40 / 54
-  Призма
-  1195 x 295 x 40 мм

**Дополнительные опции**

- Диммирование 0-10 вольт
- Диммирование DALI
- Покраска корпуса в цвет по RAL
- CRI>90

**Технические характеристики**

Потребляемая мощность:	35 / 52 Вт
Диапазон напряжения:	176-264 В
Частота питающей сети:	50 / 60 Гц
Защита от перепадов напряжения:	Есть
Коэффициент мощности (PF/cos φ):	0.98
Класс электробезопасности:	I
Номинальное напряжение:	230В
Класс энергоэффективности:	A++
Цветовая температура:	3000K / 4000K / 5000K / 6500K
Световой поток:	4120 / 6750 Лм
Индекс цветопередачи:	 CRI>80
Коэффициент пульсации:	<0.5%
Угол рассеивания:	120°
Класс светораспределения:	П
Способ монтажа:	Универсальный (накладной, встраиваемый, подвесной)

Цвет корпуса:	Белый
Материал корпуса:	Сталь 0.5 мм
Вес:	2.6 кг
Габариты светильника (ДхШхВ):	1195 x 295 x 40 мм
Степень защиты:	IP 40 / 54
Климатическое исполнение:	УХЛ4
Диапазон рабочей температуры:	0° - +40°
Рассеиватель:	<b>Призма</b>
Светодиоды:	Samsung 2835
Вывод подключения:	Провода
Блок аварийного питания (БАП):	 Опционально
Драйвер:	В комплекте, встроенный
Гарантия:	5 лет
Производитель:	LUMIQ
Сертификаты:	ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011, № 123-ФЗ

**ARM PR 1200x300**

Артикулы с нужными параметрами для заказа

Артикул	Вт	Лм	К	IP
LQ-ARM-PR-120.30-35W-3K-IP40	35	4120	3000	40
LQ-ARM-PR-120.30-35W-4K-IP40	35	4120	4000	40
LQ-ARM-PR-120.30-35W-5K-IP40	35	4120	5000	40
LQ-ARM-PR-120.30-35W-6.5K-IP40	35	4120	6500	40
LQ-ARM-PR-120.30-35W-3K-IP54	35	4120	3000	54
LQ-ARM-PR-120.30-35W-4K-IP54	35	4120	4000	54
LQ-ARM-PR-120.30-35W-5K-IP54	35	4120	5000	54
LQ-ARM-PR-120.30-35W-6.5K-IP54	35	4120	6500	54
LQ-ARM-PR-120.30-52W-3K-IP40	52	6750	3000	40
LQ-ARM-PR-120.30-52W-4K-IP40	52	6750	4000	40
LQ-ARM-PR-120.30-52W-5K-IP40	52	6750	5000	40
LQ-ARM-PR-120.30-52W-6.5K-IP40	52	6750	6500	40
LQ-ARM-PR-120.30-52W-3K-IP54	52	6750	3000	54
LQ-ARM-PR-120.30-52W-4K-IP54	52	6750	4000	54
LQ-ARM-PR-120.30-52W-5K-IP54	52	6750	5000	54
LQ-ARM-PR-120.30-52W-6.5K-IP54	52	6750	6500	54

 **ОПЦИОНАЛЬНО**

**Диммирование 0-10 вольт**

Добавить в конце артикула:  
«-D010-»

**Диммирование DALI**

Добавить в конце артикула:  
«-DALI-»

**Блок аварийного питания (БАП)**

Добавить в конце артикула:  
«-EPS-»

**Покраска корпуса в цвет (RAL)**

Добавить в конце артикула:  
«-RAL9005»

**Индекс цветопередачи CRI>90**

Добавить в конце артикула:  
«-CRI90»

LQ-XXX-XX-XX.XX-XXX-XX-XXXX-DALI-EPS-RAL9005-CRI90

Пример добавления опций в артикул