

590x590


Светодиодный светильник


-  35 / 52 Вт
-  3000К / 4000К / 5000К / 6500К
-  4450 / 6750 Лм
-  IP 40 / 54 / 65
-  Призма
-  585 x 585 x 40 мм

**Дополнительные опции**

- Диммирование 0-10 вольт
- Диммирование DALI
- Покраска корпуса в цвет по RAL
- CRI>90

**Технические характеристики**

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Потребляемая мощность:           | 35 / 52 Вт   |
| Диапазон напряжения:             | 176-264 В  |
| Частота питающей сети:           | 50 / 60 Гц   |
| Защита от перепадов напряжения:  | Есть   |
| Коэффициент мощности (PF/cos φ): | 0.98   |
| Класс электробезопасности:       | I  |
| Номинальное напряжение:          | 230В   |
| Класс энергоэффективности:       | A++  |
| Цветовая температура:            | 3000К / 4000К / 5000К / 6500К  |
| Световой поток:                  | 4450 / 6750 Лм   |
| Индекс цветопередачи:            |  CRI>80 |
| Коэффициент пульсации:           | <0.5%  |
| Угол рассеивания:                | 120°   |
| Класс светораспределения:        | П  |
| Способ монтажа:                  | Встраиваемый в Грильято  |

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Цвет корпуса:                  | Белый   |
| Материал корпуса:              | Сталь 0.5 мм  |
| Вес:                           | 2.4 кг  |
| Габариты светильника (ДхШхВ):  | 585 x 585 x 40 мм   |
| Степень защиты:                | IP 40 / 54 / 65   |
| Климатическое исполнение:      | УХЛ4  |
| Диапазон рабочей температуры:  | -10° - +40°   |
| Рассеиватель:                  | <b>Призма</b>   |
| Светодиоды:                    | Samsung 2835  |
| Вывод подключения:             | Провода   |
| Блок аварийного питания (БАП): |  Опционально |
| Драйвер:                       | В комплекте, встроенный   |
| Гарантия:                      | 5 лет   |
| Производитель:                 | LUMIQ   |
| Сертификаты:                   | ТР ТС 004/2011,<br>ТР ТС 020/2011, ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011, № 123-ФЗ                              |

**GRI PR 590x590**

Артикулы с нужными параметрами для заказа

| Артикул                       | Вт | Лм   | К    | IP |
|-------------------------------|----|------|------|----|
| LQ-GRI-PR-59.59-35W-3K-IP40   | 35 | 4450 | 3000 | 40 |
| LQ-GRI-PR-59.59-35W-4K-IP40   | 35 | 4450 | 4000 | 40 |
| LQ-GRI-PR-59.59-35W-5K-IP40   | 35 | 4450 | 5000 | 40 |
| LQ-GRI-PR-59.59-35W-6.5K-IP40 | 35 | 4450 | 6500 | 40 |
| LQ-GRI-PR-59.59-35W-3K-IP54   | 35 | 4450 | 3000 | 54 |
| LQ-GRI-PR-59.59-35W-4K-IP54   | 35 | 4450 | 4000 | 54 |
| LQ-GRI-PR-59.59-35W-5K-IP54   | 35 | 4450 | 5000 | 54 |
| LQ-GRI-PR-59.59-35W-6.5K-IP54 | 35 | 4450 | 6500 | 54 |
| LQ-GRI-PR-59.59-35W-3K-IP65   | 35 | 4450 | 3000 | 65 |
| LQ-GRI-PR-59.59-35W-4K-IP65   | 35 | 4450 | 4000 | 65 |
| LQ-GRI-PR-59.59-35W-5K-IP65   | 35 | 4450 | 5000 | 65 |
| LQ-GRI-PR-59.59-35W-6.5K-IP65 | 35 | 4450 | 6500 | 65 |
| LQ-GRI-PR-59.59-52W-3K-IP40   | 52 | 6750 | 3000 | 40 |
| LQ-GRI-PR-59.59-52W-4K-IP40   | 52 | 6750 | 4000 | 40 |
| LQ-GRI-PR-59.59-52W-5K-IP40   | 52 | 6750 | 5000 | 40 |
| LQ-GRI-PR-59.59-52W-6.5K-IP40 | 52 | 6750 | 6500 | 40 |
| LQ-GRI-PR-59.59-52W-3K-IP54   | 52 | 6750 | 3000 | 54 |
| LQ-GRI-PR-59.59-52W-4K-IP54   | 52 | 6750 | 4000 | 54 |
| LQ-GRI-PR-59.59-52W-5K-IP54   | 52 | 6750 | 5000 | 54 |
| LQ-GRI-PR-59.59-52W-6.5K-IP54 | 52 | 6750 | 6500 | 54 |
| LQ-GRI-PR-59.59-52W-3K-IP65   | 52 | 6750 | 3000 | 65 |
| LQ-GRI-PR-59.59-52W-4K-IP65   | 52 | 6750 | 4000 | 65 |
| LQ-GRI-PR-59.59-52W-5K-IP65   | 52 | 6750 | 5000 | 65 |
| LQ-GRI-PR-59.59-52W-6.5K-IP65 | 52 | 6750 | 6500 | 65 |

**! ОПЦИОНАЛЬНО****Диммирование 0-10 вольт**Добавить в конце артикула:  
«-D010-»**Диммирование DALI**Добавить в конце артикула:  
«-DALI-»**Блок аварийного питания (БАП)**Добавить в конце артикула:  
«-EPS-»**Покраска корпуса в цвет (RAL)**Добавить в конце артикула:  
«-RAL9005»**Индекс цветопередачи CRI>90**Добавить в конце артикула:  
«-CRI90»

LQ-XXX-XX-XX.XX-XXX-XX-XXXX-DALI-EPS-RAL9005-CRI90

Пример добавления опций в артикул